



C7H - 430 HP
20 TON

C7H - 1256 20 TON / 430 HP

CABINA PREMIUM

Abatible de forma manual y eléctrica, toma de aire superior, confortable y equipada con una litera. Amortiguadores en cabina.

MOTOR

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Modelo | MC 11.43-30 |
| Cilindraje | 10.518 cc. |
| Cilindros | 6 cilindros en línea |
| Potencia máxima | 430 HP |
| Torque máximo N.M / RPM | 2.100 / 1000 - 1.400 |
| Proporción de compresión | 19:1 |
| Emisiones | Euro III |
| Sistema de inyección | CRDI - Common Rail |

SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|-------------------------|-------|
| Voltaje | 24 V. |
| Eleva lunas electrónico | |
| Faros con luces Diurnas | |



TRANSMISIÓN

| | |
|-------------------|-------------|
| Modelo | HW25712XSTC |
| Número de marchas | 12 + 2 |
| Tracción | 6 x 4 |

EMBRAGUE

| | |
|-----------|--|
| Tipo | Mono disco 430 mm |
| Operación | Accionado hidráulicamente / neumáticos |

SUSPENSIÓN

| | |
|-----------|--|
| Delantera | Parabólica de 3 hojas largas y barra estabilizadora |
| Posterior | Ballestas. 2 templadores en V y doble chasis reforzado |

PESOS Y CAPACIDADES

| | |
|---|---------------|
| Peso en vacío | 9.000 kg |
| Peso bruto vehicular | 27.000 kg |
| Capacidad de carga | 20.000 kg |
| Capacidad de carga eje delantero | 7.000 kg |
| Capacidad de carga eje trasero | 10.000 kg x 2 |
| Capacidad de tanque de combustible (aluminio) | 600 lt |

FRENOS

| | |
|-----------------|---|
| De servicio | 100% de Aire, tambor delantero y tambor trasero con ABS con accionamiento neumático de doble circuito |
| De motor | EVB freno de motor a las válvulas y escape |
| Estacionamiento | Maxi brake en ruedas traseras |



EQUIPAMIENTO

| | |
|--|---|
| Aire acondicionado con climatizador | ● |
| Radio mp5 / Android 2 din | ● |
| Asiento conductor con suspensión neumática | ● |
| Retrovisores eléctricos con desempañador | ● |
| Elevavidrios eléctricos | ● |
| Volante ajustable en ángulo y altura | ● |
| Cierre centralizado, control en ventanas | ● |
| Espejos eléctricos con calefacción | ● |
| Nebulineros | ● |
| Espejo delantero superangular y de maniobras derecho | ● |
| Bocina eléctrica y de aire | ● |
| Apoya brazos en asiento del conductor | ● |
| Claraboya | ● |
| Neumáticos 295/80 R22.5 | ● |
| Asientos reclinables independientes | ● |

MEDIDAS

| WB | OL | OH | OW | CL |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| 5.200 mm + 1.400mm | 9.775 mm | 3.105 mm | 2.496 mm | 8.000 mm |



Contáctanos a nuestro WhatsApp:



SINOTRUK

CENTERAUTO

Av. Bolívariana y Av. El Cóndor
Junto al "Gran AKI" del Mayorista.

Telf: 098 815 2222