



T5G - 340 HP
24 TON

TSG - 4187

24 TON / 340 HP

CABINA PREMIUM

Disponible en techo bajo y techo alto.
Abatible de forma manual y eléctrica, toma de aire superior, confortable y equipada con una litera.
Amortiguadores en cabina.

MOTOR

Modelo	MC 07.34-30
Cilindraje	6.871 cc.
Cilindros	6 cilindros en línea
Potencia máxima	340 HP
Torque máximo N.M / RPM	1.250 / 1200 - 1.800
Proporción de compresión	18:01:1
Emissions	Euro III
Sistema de inyección	CRDI - Common Rail
Consumo promedio	11,5 km por galón



SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24 V.
Alternador	80 AMP.

TRANSMISIÓN

	Manual	AMT
Número de marchas	9 +1	10 + 2
Tracción		4 x 2

SUSPENSIÓN

Delantera	Ballestas con amortiguadores de doble acción
Posterior	Ballestas semielípticas o multileaf

PESOS Y CAPACIDADES

Peso en vacío	6.500 kg
Peso bruto vehicular	18.000 kg
Capacidad de arrastre	24.000 kg
Capacidad de carga eje delantero	5.500 kg
Capacidad de carga eje trasero	12.500 kg
Capacidad de tanque de combustible (aluminio)	400 lt

FRENOS

De servicio	100% de Aire, tambor delantero y tambor trasero con ABS con accionamiento neumático de doble circuito
De motor	EVB freno de motor a las válvulas y escape. Control electrónico
Estacionamiento	Maxi brake en ruedas traseras

EQUIPAMIENTO

- Aire acondicionado climatizador
- Asiento conductor con suspensión neumática
- Sistema can bus
- Volante ajustable en ángulo y altura
- Cierre centralizado
- Gancho de tiro superior
- Espejo delantero superangular y de maniobras derecho
- Bocina eléctrica y de aire
- Apoya brazos en asiento del conductor
- Claraboya
- Radio mp5 / Android 2 din
- Neumáticos 295/80 R22.5 con rin de acero
- Elevalunas electrónicos
- Retrovisores eléctricos con desempañador
- Faros con luces diurnas
- Asientos reclinables independientes

MEDIDAS

CABINA BAJA	WB	OL	OH	OW
3.600 mm	6.025 mm	3.035 mm	2.496 mm	
CABINA ALTA	WB	OL	OH	OW
3.600 mm	6.025 mm	3.450 mm	2.496 mm	



SINOTRUK

CENTERAUTO

Av. Bolivariana y Av. El Cóndor
Junto al "Gran AKI" del Mayorista.